

## WARRIOR 1800

serie:6199



Fabricante: [Powerscreen](#)

### Descripción

- Motor Cat C4.4
- 4 Cilindros
- Turbo Cargado
- Rendimiento Del Motor De 106 Kw
- Potencia Del Motor De 1400 Rpm
- Criba Con Una Separación De 2 O 3 Vías Y Un Sistema De Apilamiento Adecuado Para Los Trabajos De Explotación
- Orugas De Baja Presión En El Suelo
- Cinta Transportadora De Alimentación Inclinada Para Carga Pesada Con Laterales De La Tolva Hidráulicos
- Caja De Cribado Para Carga Pesada De 2 Pisos Con 2 Cojinetes Lubricados Con Grasa Y Ángulo Ajustable
- Función De Elevación De La Criba Para Facilitar Los Cambios Del Tamiz
- Función Hidráulica De "Deslizamiento Hacia El Exterior" Del Transportador Trasero De Tamaño Superior Para Facilitar Los Cambios Del Tamiz
- Pasarela Y Escalera De Acceso A La Criba
- Transportadores Plegables Hidráulicamente Con Excelente Capacidad De Apilamiento
- Sistema De Detención Para Proteger El Motor
- Capacidad De La Tolva De 6.8 Metros Cúbicos Con Aletas Plegables Hidráulicamente Y Pared Trasera Retraíble Para Alimentación Directa
- Cinta Transportadora De Alimentación Para Carga Pesada De 1.3 Metros De Ancho Con Rodillo De Motor Para Gran Agarre Y Control De Velocidad Variable
- Banda Transportadora Lateral De Producto Fino Con Medidas De 90 Cm De Ancho Con Altura De Descarga De 3.7 Metros Con Control De Velocidad Variable
- Banda Transportadora Trasera Con Medidas De 1.4 Metros De Ancho Con Altura De Descarga De 3.73 Metros Y Barras De Impacto Para Carga Pesada Con Control De Velocidad Variable
- Banda Transportadora Lateral De Producto Medio Con Medidas De 90 Cm De Ancho Y Una Altura De Descarga De 3.44 Metros Y

Control De Velocidad Variable

- Caja De Cribado De 2 Pisos Y 2 Cojinetes De Gran Amplitud De Medida De 4.88 Metros Por 1.5 Metros
- Capacidad De Producción De Hasta 600 Toneladas Por Hora
- Peso De 32.5 Toneladas
- Carrilearía A Un 75% De Vida
- 2599 Horas De Trabajo